

Montage Turbokleber (lösemittelfrei)

Dicht- und Klebmasse auf der Basis hochwertiger MS Polymere

Artikelbeschreibung

- zur schnellen Verbindung verschiedenster Baustoffe
- sofortige Anfangshaftung ermöglicht eine schnelle Montage auch bei Überkopf-Arbeiten und bei vertikalen Anwendungen (Wand/Decke)
- ausgezeichnete Haftung (auch ohne Vorbehandlung)
- erhärtet schrumpffrei, dadurch ist eine spätere Beeinträchtigung der Oberfläche durch Rissbildung ausgeschlossen
- vibrationsbeständig und weist selbst bei tiefen Temperaturen noch eine hohe Elastizität auf
- widerstandsfähig gegen Schimmel, Bakterien, Chemikalien, mechanische Beeinflussung und Umwelteinflüsse
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kälte, Wärme und UV-Strahlung
- silikonfrei, überlackierbar und anstrichverträglich
- Anwendungsbereiche: Fahrzeug- und Containerbau, Apparatebau, Klimatechnik, Bau- und Dachdeckerhandwerk, Yacht- und Bootsbau, Metallhandwerk und Fensterbau
- Unterwasseranwendung möglich, jedoch nicht für Unterwasser-Bewegungsfugen sowie für PP-, PE-, Teflon- und Bitumenuntergründe geeignet
- nicht mit Alkydharzlack überstreichbar
- der Aushärtungsprozess erfolgt durch die Luftfeuchtigkeit oder durch Feuchtigkeit im Allgemeinen



Anwendung

- Die zu verklebenden Untergründe müssen staub- und fettfrei sein.
- Eventuelle Grundierungen sind zu entfernen.
- Bei glatten Flächen, die zu verklebenden Flächen leicht anrauen und anschließend mit einem feuchten Tuch den Schleifstaub abwischen.

Leistungsprofil

- Farbe: weiß
- Hautbildungszeit: 10 min,
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Verpackung

Artikel: 557903 12 x 290 ml Kartusche