

EPO-S 800 LM

Maschinenreiniger schaumarm
von 20° - 50° Grad C



Artikelbeschreibung

- Flüssiges, neutrales Produkt für die Entfettung von Buntmetallen, Zink, Aluminium und Eisen im Spritzverfahren, kaltspritzfähig.
- Der Reiniger entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen wie Fette, Öle von Motoren, Metalloberflächen, Eisen, Kunststoffen und vielen anderen Materialien im Spritzverfahren.
- Das Produkt arbeitet oberhalb von 30°C ohne störenden Schaum

Einsatzbereiche

- Teilewaschgeräte, Anlagenreinigung
- Oberflächenentfettung, Industriehallenreiniger

Anwendung

- EPO-S 800 LM Neutralreiniger wird bevorzugt in Ein- und Mehrkammer-Spritzwaschanlagen eingesetzt.
- Die Einsatzkonzentration liegt erfahrungsgemäß zwischen 2,0 und 4,0 %.
- Die Behandlungszeit richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad, Spritzdruck und der Waschtemperatur und beträgt erfahrungsgemäß 2 bis 5 Minuten.
- Die Reinigungstemperatur liegt in der Regel zwischen 20°C und 50°C
- Anwendungskonzentration: 1%ig –max. 5%ig, in der Regel 1 – 2%ig (Ultraschallbad 1%ig)

Verpackung

Artikel: 43143109
Artikel: 43143309
Artikel: 43143909

10 L Kanister
30 L Kanister
200 L Leih-Fass

FF-IndustrieChemie
Kirchplatz 4
14547 Beelitz



Tel. 033204 6330 0
Fax. 033204 6330 19
e-mail: info@ffchemie.de
Web.: www.ffchemie.de